

Art.Nr. 4430

# Treppen- Malerabdeckvlies

ca. 130 g/m<sup>2</sup>



## Beschreibung

Folie extrem reißfest, selbsthaftend, Farbe: weiß

## Technische Daten

### Identifikationsmerkmale

Dicke	ca. 1,0 mm
Farbe Vlies	weiß
Farbe Folie	transparent
Dicke Folie	30 µm +/- 10 %
Dichte Folie	0,94 g/m <sup>3</sup> +/- 5 %

### Lieferformat

Breite	1 m
Länge	25 m
Gewicht ± 10 %	130 g/m <sup>2</sup>

### Merkmale Vlies

100 % PP

### Mechanische Merkmale Folie

Qualitative Zusammensetzung	LDPE
Löslichkeit in Wasser	unlöslich
Schmelzpunkt	90 – 140 °C
Zersetzungstemperatur	> 300 °C
Flammpunkt	340 °C (geschätzt)
Kleber	Acrylat

### Mechanische Merkmale Vlies/ Folie

wasserundurchlässig

Die Umgebungstemperatur beim Entfernen der Folie sollte zwischen +15 °C und +45 °C liegen. Bei Frost darf die Folie grundsätzlich nicht abgezogen werden. Die Rollen können unter normalen Raumbedingungen (+10 -+30 °C)~6 Monate gelagert werden und sind vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Dieses Abdeckvlies kann nach Verwendung über den normalen Haus-/Restmüll entsorgt werden.

## Bemerkung

Das Abdeckvlies ist mit der Klebeseite nach unten faltenfrei zu verlegen. Auf mögliche Stolperstellen ist zu achten und sind zu beseitigen. Bei überlappender Verlegung sollten ca. 10 cm berücksichtigt werden. Ggf. die Seitenränder mit Klebeband fixieren. Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist unser Abdeckvlies nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir eine dampfdiffusionsoffene Variante. Der Untergrund muss dauertrocken, sauber, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen, da ggf. Gefahr vor nicht rückstandsfreier Entfernung bzw. des Ablösens der Oberflächenbeschichtung bestehen kann. Bei Beeinträchtigung der Ablegereife wie Löcher, Risse, mangelnde Klebkraft oder Lösen der Folie vom Vlies ist das Abdeckvlies nicht mehr zu verwenden. Bei Mehrfachverwendung des Abdeckvlieses können mögliche Verunreinigungen des Vlieses beim Aufwickeln auf die Folie übertragen werden, so dass bei einer Neuverlegung auf Rückstände sowie verminderte Klebkraft geachtet werden muss. Ist die Ablegereife des Vlies nicht mehr gegeben, ist die Verschleißgrenze des Abdeckvlieses erreicht und muss ggf. erneuert werden. Das Entfernen der Folie darf nicht im 90°-Winkel zur Fläche erfolgen. Für auftretende Schäden übernimmt der Hersteller keinerlei Gewähr.

*Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.*