

Art.Nr. 88211

Malerabdeckvlies White Star ca. 160 g/m²



- **Vliesseite klebend**
- **multifunktionales Schutzvlies – SELBSTHAFTEND**
- **Vliesstoff aus Synthefasern**
- **Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre**
- **Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung**
- anschmiegsam – fester Halt
- abkehrbar und abwischbar
- hohe Abriebsfestigkeit
- saubere Schnittkanten
- leichtes faltenfreies auslegen

Anwendung

Parkett und Laminatböden, Treppen, Textilböden, Keramik, Fliesenböden.

Verarbeitung

Rutschhemmende Unterseite nach unten, die Bahnen ca. 10 cm überlappend legen.

Bemerkung

Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden, Natursteinböden, Marmorböden und Tonplatten ist unser Abdeckvlies nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir eine dampfdiffusionsoffene Variante (Floor-Tec ATMUNGSAKTIV - dampfopen). Die Bodenheizung muss ausgeschaltet sein. Der Untergrund muss dauer trocken, sauber, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen, da ggf. Gefahr vor nicht rückstandsfreier Entfernung bzw. des Ablösens der Oberflächenbeschichtung bestehen kann. Bei Beeinträchtigung der Ablegereife wie Löcher, Risse, mangelnder Klebkraft oder Lösen der Folie vom Vlies ist das Abdeckvlies nicht mehr zu verwenden. Bei Mehrfachverwendung des Abdeckvlieses können mögliche Verunreinigungen des Vlieses übertragen werden, so dass bei einer Neuverlegung auf Rückstände sowie verminderte Klebkraft geachtet werden muss. Ist die Ablegereife des Vlies nicht mehr gegeben, ist die Verschleißgrenze des Abdeckvlieses erreicht und muss ggf. erneuert werden. Für auftretende Schäden übernimmt der Hersteller keinerlei Gewähr.

Technische Daten

Farbe Vlies weiß

Verbund aus HDPE-Folie und PET-Vlies mit Haftkleber auf der Unterseite.

Lieferformat

Breite	1 m
Länge	25 m
Gewicht	160 g/m ²

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.