



# LDPE Baufolie

## Transluzent

### Beschreibung

Die transluzente PE-Folie wird aus transparent-transluzenten LowDensity PE-Recycling-Granulat mit Copolymeren hergestellt. Sie kann in Stärken von 25  $\mu$  bis 500  $\mu$  extrudiert werden. Die Folie ist nicht UV-stabilisiert und daher nur bedingt im Außenbereich einsetzbar, da die mechanischen Eigenschaften durch die UV-Strahlung negativ beeinflusst werden.

### Anwendung

Die Folie wird in fast allen Bereichen des Maler- und Baugewerbes und vielen anderen Branchen zum Schützen, Isolieren, Abdecken vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz uvm. verwendet.

Abmessung	Typ	Stärke
2 m x 50 m 4 m x 50 m	50	38 $\mu$
2 m x 50 m 4 m x 50 m	100	72 $\mu$
2 m x 50 m 4 m x 50 m	150	122 $\mu$
2 m x 50 m 4 m x 50 m 6 m x 25 m	200	162 $\mu$
2 m x 50 m 4 m x 50 m	250	200 $\mu$

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.