



Messe-Teppichband-Folie

Exhibition-Tape Foil

■ zweiseitig klebend

■ double sided adhesive

Beschreibung

Die Sorte 205 besteht aus einer Polypropylenfolie mit zwei unterschiedlich stark klebenden Seiten. Die obere Seite ist extrem stark klebend, damit die zu fixierenden Materialien festhalten. Die untere Seite hat eine mittlere Klebkraft und somit kann dieses Band nach bis zu 4 Tagen rückstandslos von vielen Untergründen entfernt werden.

Anwendung

Die Sorte 205 findet vorwiegend als Teppichverlegeband speziell im Messe- und Bühnenbau seine Anwendung.

Product Description

Type 205 is made of a polypropylene foil with different adhesive strength on each side. Upside it has a very high adhesive strength so that all fixed materials stick very well. Downside it has a medium adhesive strength and because of that you can remove it with no residue of many surfaces up to 4 days.

Application

Type 205 is mainly used for laying holding carpets on stage and on exhibitions.

Technische Daten

Träger	Polypropylenfolie
Gesamtdicke	150 µ
Linerdicke	50 µ
Dehnung bis Bruch	600 %
Klebkraft auf Stahl oben	14,8 N/cm
Klebkraft auf Stahl unten	1,5 N/cm
Zugfestigkeit	20 N/cm
Klebstoff oben	synthetischer Kautschuk
Klebstoff unten	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 60° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	gelb
Länge	25 m

Technical Data

Backing	polypropylene foil
Total thickness	150 µ
Liner thickness	50 µ
Elongation at break	600 %
Adhesion on steel upside	14,8 N/cm
Adhesion on steel downside	1,5 N/cm
Tensile strength	20 N/cm
Adhesive upside	synthetic rubber
Adhesive downside	acrylic
Temperature resistance	up to 60° C
Core diameter	76 mm
Colour	yellow
Length	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
50	36

Andere Bandbreiten auf Anfrage.

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	36

Other roll widths available on request.

The information is based on our current knowledge and experience. No guarantee of specific properties or the suitability of the product for a particular purpose can be inferred from our information. All descriptions, drawings, photographs, data, ratios, weights, etc. contained herein are subject to change without notice and do not constitute the contractually agreed quality of the product. Technical changes, dimensional changes, printing errors, and mistakes are reserved.