

## Gaffer-Tape

„Expert-Line“ matt

### Beschreibung

Die Sorte 655 ist ein hochqualitatives und wassererdichtes Gaffer-Tape. Es klebt stark, ist leicht zu verlegen und trotzdem lässt es sich rückstandsfrei von den meisten Untergründen nach bis zu 30 Tagen entfernen. Die Sorte 655 hat eine matte Oberfläche um Lichtreflexionen zu vermeiden. Es lässt sich leicht abreißen und ist dicht gegen Staub und Schmutz. Es ist dünn und trotzdem stark genug, um sogar die ungleichmäßigsten Oberflächen zu verbinden und abzudichten.

### Anwendung

Gaffer-Tape Expert-Line findet hauptsächlich im Showbusiness, auf Veranstaltungen, in Hotels, auf Messen usw. seine Anwendung. Schwere Gegenstände sichern, Lichteffekte entwerfen, Beschriften, Bündeln, Bodenmarkierungen, Aufbringen von Diffusionsfolien sind einige Anwendungsmöglichkeiten.

### Technische Daten

Träger	Vinyl-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	320 µ
Dehnung bis Bruch	6 %
Klebkraft auf Stahl	2,75 N/cm
Zugfestigkeit	98 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 90° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	rot, schwarz, weiß, grau, braun, dunkelgrün, dunkelblau, gelb
Länge	50 m

### Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
48	24

Andere Bandbreiten auf Anfrage.



### Product Description

Type 655 is a high quality waterproof Gaffer-Tape. It has a high adhesion. You can remove it without any residue of many surfaces up to 30 days. It is made of a high quality cloth, which has a matt surface. It is the ideal tape wherever non-reflective surface is needed. It is also dust proof and it is easy to handle – it is perfect for use on stage.

### Application

Gaffer-Tape Expert-Line finds applications in the show business, arrangements, in hotels, on exhibitions etc. Furthermore you can secure strong objects, design light effects, inscriptions bundle and for ground markings.

### Technical Data

Backing	vinyl-coated cloth
Total thickness	320 µ
Elongation at break	6 %
Adhesion on steel	2,75 N/cm
Tensile strength	98 N/cm
Adhesive	natural rubber
Temperature resistance	up to 90° C
Core diameter	76 mm
Colour	red, black, white, grey, brown dark-green, darkblue, yellow
Length	50 m

### Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
48	24

Other roll widths available on request.

The information is based on our current knowledge and experience. No guarantee of specific properties or the suitability of the product for a particular purpose can be inferred from our information. All descriptions, drawings, photographs, data, ratios, weights, etc. contained herein are subject to change without notice and do not constitute the contractually agreed quality of the product. Technical changes, dimensional changes, printing errors, and mistakes are reserved.