



Chroma Key Gaffer

Beschreibung

Die Sorte 658 ist ein hochqualitatives PE-beschichtetes Gewebeklebeband mit einer hohen Anfangshaftung. Das Klebeband ist hochreißfest. Die Sorte 658 hat eine matte Oberfläche um Lichtreflexionen zu vermeiden. Es ist wasserfest, klebt sehr gut auf rauen und unebenen Untergründen und ist leicht per Hand abreißbar. Nach bis zu 14 Tagen ist es von den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

Anwendung

Das Chroma Key Tape ist ein hochwertiges Gewebeband für den speziellen Einsatz in der Show- und Filmbranche, bei Dreharbeiten mit VFX-Aufwand. Es wird hauptsächlich für das Fixieren von Green- und Bluescreens, sowie weitere Chroma Keying Arbeiten verwendet.

Product Description

Type 658 is made of a polyethylen-coated cloth tape. It is waterproof, sticks well on rough and irregular surfaces and it is easy to tear by hand. The tape has a good adhesion. The Gaffer Tape has a matt surface – so it is the solution for application problems whenever a non glossy and non reflective surface is of importance. You can remove it without any residue of many surfaces up to 14 days.

Application

Chroma Key Tape is a high quality gaffer tape for special use in the show and film industry, for shooting with VFX effort. It is mainly used for fixing green and blue screens, as well as other chroma keying work.

Technische Daten

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	300 µ
Dehnung bis Bruch	11,5 %
Klebkraft auf Stahl	3,2 N/cm
Zugfestigkeit	55 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 60 °C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	blau, grün
Länge	25 m

Technical Data

Backing	PE-coated cloth
Total thickness	300 µ
Elongation at break	11,5 %
Adhesion on steel	3,2 N/cm
Tensile strength	55 N/cm
Adhesive	natural rubber
Temperature resistance	up to 60 °C
Core diameter	76 mm
Colour	blue, green
Length	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
50	24

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	24

The information is based on our current knowledge and experience. No guarantee of specific properties or the suitability of the product for a particular purpose can be inferred from our information. All descriptions, drawings, photographs, data, ratios, weights, etc. contained herein are subject to change without notice and do not constitute the contractually agreed quality of the product. Technical changes, dimensional changes, printing errors, and mistakes are reserved.