



Gaffer-Tape matt

Beschreibung

Die Sorte 691 ist ein hochqualitatives PE-beschichtetes Gewebeklebeband mit einer hohen Anfangshaftung. Das Klebeband ist hochreißfest. Die Sorte 691 hat eine matte Oberfläche um Lichtreflexionen zu vermeiden. Es ist wasserfest, klebt sehr gut auf rauen und unebenen Untergründen und ist leicht per Hand abreißbar. Nach bis zu 14 Tagen ist es von den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

Anwendung

Die Sorte 691 ist ein hochwertiges Gewebeklebeband für den Einsatz in der Showindustrie, auf Messen, in Hotels und Veranstaltungen. Es wird hauptsächlich für das Fixieren von Kabeln und Teppichen auf dem Boden sowie für verschiedene Markierungen verwendet.

Product Description

Type 691 is made of a polyethylen-coated cloth. It is waterproof, sticks well on rough and irregular surfaces and it is easy to tear by hand. The tape has a good adhesion. The Gaffer Tape has a matt surface – so it is the solution for application problems whenever a non glossy and non reflective surface is of importance. You can remove it without any residue of many surfaces up to 14 days.

Application

Type 691 is used especially for on stage and back stage jobs in the theatre, opera etc. It is also used for temporarily fixing of cables on carpets etc. and for marking floors.

Technische Daten

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	300 µ
Dehnung bis Bruch	13 %
Klebkraft auf Stahl	3 N/cm
Zugfestigkeit	65 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 60° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß, silber, schwarz
Länge	50 m

Technical Data

Backing	PE-coated cloth
Total thickness	300 µ
Elongation at break	13 %
Adhesion on steel	3 N/cm
Tensile strength	65 N/cm
Adhesive	natural rubber
Temperature resistance	up to 60° C
Core diameter	76 mm
Colour	white, silver, black
Length	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
50	24
75 schwarz	12
100 schwarz	12

Andere Bandbreiten auf Anfrage.

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	24
75 black	12
100 black	12

Other roll widths available on request.

The information is based on our current knowledge and experience. No guarantee of specific properties or the suitability of the product for a particular purpose can be inferred from our information. All descriptions, drawings, photographs, data, ratios, weights, etc. contained herein are subject to change without notice and do not constitute the contractually agreed quality of the product. Technical changes, dimensional changes, printing errors, and mistakes are reserved.

