



Stage-Tape

Beschreibung

Die Sorte 695 ist ein hochwertiges Gewebeklebeband. Es besteht aus einem PE-beschichtetem Gewebe und hat eine hochwertige Kleberbeschichtung. Die Sorte 695 hat eine glänzende Oberfläche und ist in 14 Farben erhältlich. Nach bis zu 4 Tagen ist es von den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

Anwendung

Die Sorte 695 kann für die verschiedensten Zwecke verwendet werden. Ein zuverlässiger Helfer auf Messen, Veranstaltungen, Shows, etc. Es haftet sehr gut auf Putz, Stein, Teppichen und Kunststoff.

Product Description

Type 695 is a high-quality cloth tape. It consists of a PE-coated cloth with a high-quality adhesive. Type 695 has a glossy surface and is available in 14 colours. You can remove it without any residue of many surfaces up to 4 days.

Application

Type 695 is a multi-purpose tape. The tape is a reliable helper on exhibitions, arrangements, shows, etc. It adheres excellently on plaster, stone, carpets and plastics.

Technische Daten

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	260 µ
Dehnung bis Bruch	12 %
Klebkraft auf Stahl	3,9 N/cm
Zugfestigkeit	58,8 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 40° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	gelb, rot, orange, hellblau, dunkelblau, hellgrün, beige, dunkelgrün, olivgrün, schwarz, violett, braun, silber, weiß
Länge	50 m

Technical Data

Backing	PE-coated cloth
Total thickness	260 µ
Elongation at break	12 %
Adhesion on steel	3,9 N/cm
Tensile strength	58,8 N/cm
Adhesive	natural rubber
Temperature resistance	up to 40° C
Core diameter	76 mm
Colour	yellow, red, orange, darkblue, lightblue, darkgreen, beige, lightgreen, olivgreen, black, violet, brown, silver, white
Length	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
50	24
75 silber, schwarz	12
100 silber, schwarz	12

Andere Bandbreiten auf Anfrage.

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	24
75 silver, black	12
100 silver, black	12

Other roll widths available on request.

The information is based on our current knowledge and experience. No guarantee of specific properties or the suitability of the product for a particular purpose can be inferred from our information. All descriptions, drawings, photographs, data, ratios, weights, etc. contained herein are subject to change without notice and do not constitute the contractually agreed quality of the product. Technical changes, dimensional changes, printing errors, and mistakes are reserved.