# Sorte 111

UV

## Pro-Mask Blau

**Beschreibung**
Die Sorte 111 ist ein hochqualitatives blaues Feinkreppklebeband mit einem speziellen Klebstoff beschichtet. Pro-Mask Blau hat eine sehr gute Feuchtigkeitstabilität. Es ist UV-beständig und nach bis zu 14 Tagen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar.

**Anwendung**
Die Sorte 111 ist ein Spitzenprodukt für den Maler, Stuck- und Bauhandwerker, sowie für Kfz-Lackierer. Überall dort, wo empfindliche Oberflächen geschützt werden müssen, erfüllt Pro-Mask Blau diese Anforderungen.

## Pro-Mask-Blue

**Product Description**
Type 111 is a high-quality crepe tape, coated with special glue. Pro-Mask Blue has a very good moisture resistance. It is UV-resistant und you can remove it without any residue of many surfaces up to 14 days.

**Application**
Type 111 is a top-quality product for painters, plasterers and builders, as well as for automobile varnishers. Wherever delicate surfaces need to be protected, Pro-Mask Blue fulfils these requirements.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Träger | Papier / imprägniert |
| Gesamtdicke | 145 µ |
| Dehnung bis Bruch | 11 % |
| Klebkraft auf Stahl | 4 N/cm |
| Zugfestigkeit | 65 N/cm |
| Klebstoff | Acrylat |
| Temperaturbeständigkeit | bis 100° C |
| Kerndurchmesser | 76 mm |
| Farbe | blau |
| Länge | 50 m |

**Technical Data**

| | |
|---|---|
| Backing | paper / impregnated |
| Total thickness | 145 µ |
| Elongation at break | 11 % |
| Adhesion on steel | 4 N/cm |
| Tensile strength | 65 N/cm |
| Adhesive | acrylic |
| Temperature resistance | up to 100° C |
| Core diameter | 76 mm |
| Colour | blue |
| Length | 50 m |

**Verpackungseinheiten**

| Bandbreite in mm | Rollen pro Karton |
|---|---|
| 18 | 48 |
| 25 | 36 |
| 30 | 32 |
| 38 | 24 |
| 48 | 24 |

**Packaging**

| Roll width mm | Rolls per carton |
|---|---|
| 18 | 48 |
| 25 | 36 |
| 30 | 32 |
| 38 | 24 |
| 48 | 24 |

*Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.*

allcolor
Tapes & Tools