



Profi+ Masker-Tape mit UV-Gewebeband/Folie

Beschreibung

Die Sorte 198 ist eine extra starke 20 µ PE-Abdeckfolie an deren Rand ein 25 mm breites Gewebeband angebracht ist. Das Gewebeband ist UV-beständig und nach bis zu 2 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar. Die Folie schmiegt sich durch ihre statische Aufladung an das Objekt an..

Anwendung

Die Sorte 198 wird vorwiegend von Malern und Stuckateuren als Abdeckmaterial im Fassadenbereich verwendet. Das Gewebeband haftet auf Stein, sowie auf vielen porösen und unebenen Flächen.

Pro+ Masker-Tape with UV-Clothtape/Foil

Product Description

Type 198 is an extra thick 20 µ PE masking foil provided with a 25 mm wide cloth tape on its border. The cloth tape is UV-resistant and you can remove it without any residue of many surfaces up to 2 weeks. Due to its static, the foil adheres to the object by itself.

Application

Type 198 is mainly used by painters and plasterers for masking of facades. The cloth tape adheres to stone as well as to many other porous and uneven surfaces.

Technische Daten

PE-Folie

Stärke	20 µ - transparent
--------	--------------------

Klebeband

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	300 µ
Dehnung bis Bruch	6 %
Klebkraft auf Stahl	3,5 N/cm
Zugfestigkeit	39 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Kerndurchmesser	22 mm
Farbe	blau
Länge	18 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
550	30
1100	20
1400	20
1600	20
2100	20
2400	20
2700	20

Technical Data

PE-Foil

Thickness	10 µ - transparent
-----------	--------------------

Tape

Backing	PE-coated cloth
Total thickness	300 µ
Elongation at break	6 %
Adhesion on steel	3,5 N/cm
Tensile strength	39 N/cm
Adhesive	natural rubber
Core diameter	22 mm
Colour	blue
Length	18 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
550	30
1100	20
1400	20
1600	20
2100	20
2400	20
2700	20

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

