



### Profi-PE-Bautenschutzband

#### Beschreibung

Die Sorte 555 besteht aus einer gerillten Polyethylenfolie, die einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet ist. Durch die Rillung ist das Band einfach per Hand im rechten Winkel abzureißen. Die Sorte 555 ist UV-beständig und nach bis zu 4 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar. Das Band hat eine hohe Anfangsklebekraft und haftet deshalb auch auf staubigen oder feuchten Untergründen gut. Es ist ideal als Winterband, da es sich auch bei Minustemperaturen verarbeiten lässt.

#### Anwendung

Die Sorte 555 wird als Abdeckband für kurz- und langfristiges Abkleben im Außen- und Innenbereich eingesetzt z. B. beim Abkleben von Fensterrahmen, Fensterbänken, Fliesensockeln, etc.

#### Technische Daten

Träger	Polyethylenfolie
Gesamtdicke	160 µ
Dehnung bis Bruch	75 %
Klebkraft auf Stahl	1,6 N/cm
Reißfestigkeit	36 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	- 10° C bis 100° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß
Länge	33 m

#### Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
48	24

### Pro-PE-Protection-Tape

#### Product Description

Type 555 consists of a grooved polyethylene-foil coated with an acrylic glue. Due to this grooving the tape is easily tearable in an right angle by hand. Type 555 is UV-resistant and you can remove it without any residue of many surfaces up to 4 weeks. The tape has a high initial tack and therefor it sticks very well on dusty and wet surfaces. It is an ideal winter tape, because you work with it at minus temperature.

#### Application

Type 555 is used as masking tape for long- und shorttime masking outside and inside e.g. for the masking of window frames, window benches, tile pedestals etc.

#### Technical Data

Backing	polyethylene-foil
Total thickness	160 µ
Elongation at break	75 %
Adhesion on steel	1,6 N/cm
Tear strength	36 N/cm
Adhesive	acrylic
Temperature resistance	- 10° C bis 100° C
Core diameter	76 mm
Colour	white
Length	33 m

#### Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
48	24

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.