



### Barnier-PVC Klebeband

#### Beschreibung

Die Sorte 600 besteht aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber mit sehr hoher Anfangshaftung beschichtet. Die Sorte 600 ist wasserdicht, kältefest und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und vielen anderen Chemikalien, sowie mechanischen Beschädigungen. Es ist UV-beständig und nach bis zu 4 Wochen von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernbar. Das PVC-Band ist besonders leicht abrollbar und reißt bei niedrigen Temperaturen nicht so schnell ein wie ein herkömmliches Weich-PVC-Band. Es bleibt auch bei niedrigen Temperaturen formanpassungsfähig und weich. Das ideale Winterband!

#### Anwendung

Die Sorte 600 wird als Maler- und Gipsband für langfristiges Abkleben im Außen- und Innenbereich verwendet.

#### Technische Daten

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke	130 µ
Dehnung bis Bruch	120 %
Klebkraft auf Stahl	1,2 N/cm
Zugfestigkeit	22 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 70° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß, silber
Länge	33 m

#### Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	Rollen pro Karton
38 (silber)	48
50 (weiß, silber)	36
100 (weiß)	18

### Barnier-PVC-Tape

#### Product Description

Type 600 consists of a heavy duty and flexible LD-PVC foil, one side coated with a high initial tack natural rubber adhesive. Type 600 is waterproof, resistant against cold, moisture, oils, bases, acids, and many other chemicals, as well as against mechanical damaging. It is UV-resistant and you can remove it without any residue of many surfaces up to 4 weeks. It is very easy to unroll and tears not as fast as usual soft pvc-tape at low temperatures. The PVC-Tape keeps at lower temperatures its conformability and softness. The perfect Winter-Tape!

#### Application

Type 600 is used for long-term masking of paintand plasterwork in- and outdoors.

#### Technical Data

Backing	LD-PVC-foil
Total thickness	130 µ
Elongation at break	120 %
Adhesion on steel	1,2 N/cm
Tensile strength	22 N/cm
Adhesive	natural rubber
Temperature resistance	up to 70° C
Core diameter	76 mm
Colour	white, silver
Length	33 m

#### Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
38 (silver)	48
50 (white, silver)	36
100 (white)	18

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.